



Aucune mesure à prendre.

Utilisable en prenant des mesures.

Diminuer la durée d'exposition.

type	durée journalière d'exposition [h]	répartition des différents modes de fonctionnement (ralenti/ pleine charge/ régime max.)	norme	vibration équivalente poignée gauche a hv,eq [m/s ²]	vibration équivalente poignée droite a hv,eq [m/s ²]	valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée gauche A(8) [m/s ²]	valeur d'exposition journalière aux vibrations poignée droite A(8) [m/s ²]
BT 45 13mm, 1	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	6,1	2,5	2,2
BT 45 13mm, 2	1,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	7,2	7,5	2,5	2,7
BT 131 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,7	2,0	1,0	1,2
BT 360 200mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 20643	6,8	8,7	4,2	5,3
BT 121 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 HD	ISO 8662	2,2	2,5	1,3	1,5
BT 130 90mm	3,0	1/5 LL - 4/5 ND	ISO 20643	1,5	2,2	0,9	1,3

Ces données sont susceptibles de modification, valables seulement pour versions CE.